

API Iris DLL

Nombre del archivo:	IrisL.dll
Fecha:	6/8/2008 19:37
Versión:	1.0.0

La librería IrisL permite enviar mensajes SMS, conocer el estado de un mensaje enviado, consultar el saldo de mensajes disponibles y programar el envío de mensajes.

Métodos:

Nombre		Descripción
setAccount	Obligatorio	Establece el usuario que va a realizar el envío
setPwd	Obligatorio	Establece la contraseña del usuario que va a realizar el envío
setText	Obligatorio	Establece el texto del mensaje a enviar
setFrom		Establece el remitente del mensaje. Máximo 11 caracteres
setTo		Establece los destinatarios del mensaje (separados por ; o por ,)
setDescriptionEP		Da un nombre a la tarea programada. No es obligatorio. Si no se asigna nombre el sistema le asigna uno automáticamente
setDateEP	Obligatorio para envíos programados	Establece la fecha del primer envío. El formato debe ser "DD/MM/AAAA"
setTimeEP	Obligatorio para envíos programados	Establece la hora del primer envío. El formato debe ser "hh:mm"
setPeriodEP		Establece la periodicidad del envío. Valores posibles: "periodUnica" o "única" "periodDiaría" o "diaria" "periodSemanal" o "semanal" "periodMensual" o "mensual" "periodAnual" o "anual" Si no se especifica se asume "periodUnica"

Nombre	Descripción
Send	Envía el mensaje SMS. Devuelve como respuesta lo siguiente: <pre><SendSMS> <result>(OK o KO)</result> <description>Descripción del resultado</description> <credit>Credito restante</credit> </SendSMS></pre> Si ha habido un error en la conexión y no se ha podido obtener respuesta, el valor -1
Program	Programa el mensaje SMS. Devuelve como respuesta: <pre><ProgramSMS> <result>(OK o KO)</result> <description>Descripción del resultado</description> <credit>Credito restante</credit> </Program></pre> Si ha habido un error en la conexión y no se ha podido obtener respuesta, el valor -1

Nombre	Descripción
getResult	Recupera lo que hay entre <result> y </result>
getDescription	Recupera lo que hay entre <description> y </description>
getCredit	Recupera lo que hay entre <credit> y </credit>

Nombre	Descripción
getAccount	Recupera el usuario que va a realizar el envío
getPwd	Recupera la contraseña del usuario que va a realizar el envío
getText	Recupera el texto del mensaje a enviar
getFrom	Recupera el remitente del mensaje
getTo	Recupera los destinatarios del mensaje
getDescriptionEP	Recupera el nombre de la tarea programada
getDateEP	Recupera la fecha del primer envío
getTimeEP	Recupera la hora del primer envío
getPeriodEP	Recupera la periodicidad del envío.