

API Iris OCX

Nombre del archivo:	IrisX.ocx
Fecha:	6/8/2008 19:49
Versión:	1.0.0

El control IrisX permite enviar mensajes SMS, conocer el estado de un mensaje enviado, consultar el saldo de mensajes disponibles y programar el envío de mensajes.

Propiedades:

Nombre	Tipo	Descripción
Usuario	String	Identificador del usuario que establece la conexión
Password	String	Contraseña del usuario
Remitente	String	Texto que aparecerá como remitente en el mensaje
Ruta	String	Ruta a usar para enviar el mensaje
HTTPS	Booleano	Indica si se debe o no usar https
UsarUnicode	Booleano	Indica si forzar la codificación Unicode al mensaje para poder incluir caracteres especiales.

Métodos:

Nombre	Parámetros	Descripción
EnviarSMS	Destino: número(s) a los que enviar el mensaje separados por comas (,) Mensaje: texto del mensaje a enviar	Envía el mensaje a los destinos especificados. Devuelve: <i>1, idMensaje, número_destino</i> si no hay errores <i>0, numero_error</i> si hay errores Valores posibles de <i>numero_error</i> : 1 Fallo en la identificación 2 Mensaje con problemas 3 Número destino erróneo 4 Sin crédito
EstadoMensaje	IdMensaje: identificador del mensaje del cual se desea conocer el estado.	Devuelve el estado del mensaje especificado. Valores posibles: 01 Identificación incorrecta 02 El mensaje no es del usuario 10 Entregado a la pasarela 11 Entrega retrasada (En cola, teléfono fuera de servicio o apagado.) 21 Entregado a la red del operador. 22 Entregado al teléfono. 30 Sin crédito. 41 Mensaje erróneo. 42 Error interno (contacte con soporte) 50 Problema general de entrega.
SaldoActual	Ruta: nombre de la ruta de la que consultar el saldo	Devuelve el saldo de mensajes disponible en la ruta especificada. Si no se especifica, usa el valor de la propiedad <i>Ruta</i> y, si no tiene valor, en la ruta por defecto. En caso de error, devuelve uno de los siguientes valores: 0,1 Fallo en la identificación 0,2 Parámetros incorrectos 0,98 Faltan parámetros 0,99 Error no especificado
Programar	Destino: número(s) a los que enviar el mensaje separados por comas (,) Mensaje: texto del mensaje FechaEnvio: fecha y hora del primer envío, en formato DD/MM/AAAA hh:mm NombreTarea: Opcional. Nombre con el que guardar la tarea. Si no se especifica el sistema asigna uno. Periodicidad: Opcional. Indica la periodicidad con la que se repite el mismo envío de mensaje.	Programa un envío de mensaje para la fecha y hora indicadas. Según la periodicidad, el envío puede repetirse: Periodicidad: unica: sólo se manda a la fecha y hora indicadas diaria: cada día a partir de la fecha y hora indicadas en el primer envío (FechaEnvio) semanal: cada semana a partir de la fecha y hora indicadas en el primer envío (FechaEnvio) mensual: cada mes a partir de la fecha y hora indicadas en el primer envío (FechaEnvio) anual: cada año a partir de la fecha y hora indicadas en el primer envío (FechaEnvio)